

PUERTAS DE SEGURIDAD

Catálogo...



PUERTAS CORTAFUEGO 1 HOJA

MODELO	ALTO	ANCHO
UNA HOJA	210 CM	60 CM
	210 CM	70 CM
	210 CM	80 CM
	210 CM	90 CM
	210 CM	100 CM
	210 CM	110 CM
	210 CM	120 CM
	210 CM	130 CM
	220 CM	100 CM
	220 CM	120 CM
	240 CM	100 CM
	240 CM	120 CM
	260 CM	130 CM



CARACTERÍSTICAS:

- MARCA: **MEXIN DOORS**
- PROCEDENCIA: **CHINA**
- HOJA DE PLANCHA METÁLICA LAF GALVANIZADA CALIBRE 18 (1.1MM) DE ESPESOR, MATERIAL INTERNO AISLANTE HONEY COMB (PLACA AISLAMIENTO CON CELDAS TIPO PANEL DE ABEJA) Y/O POLI ESTIRENO.
- CUMPLE NORMA NFPA 252 UL; CERTIFICACIÓN INTERTECK UL 10C. LISTED AMERICANA WHI/FM RF/180.
- JUEGO DE MARCOS METÁLICOS GALVANIZADOS, CORTAFUEGO 4-3/4".
- BISAGRAS EN ACERO MATE (RODAMIENTOS DE 4.5"X4.5") CERTIFICADO RF 3H.
- CIERRA PUERTAS HIDRÁULICO CERTIFICADO UL RF 3H.
- **ACCESORIOS:** TAPONES Y PERNOS.
- SELLO BARREDOR.
- **SISTEMA DE CIERRE:** BARRA ANTIPANICA Y MANIJA.
- **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- **HECHO EN CHINA.**

DISPONIBLE EN:



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR – LIMA - LIMA

E- MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TELÉFONO: 01 6953942 – MOVISTAR: 971119626 – 999108365- CLARO: 995011772

PUERTAS CORTAFUEGO 2 HOJAS

MODELO	ALTO	ANCHO
DOS HOJAS	210 CM	130 CM
	210 CM	150 CM
	210 CM	170 CM
	210 CM	180 CM
	210 CM	190 CM
	210 CM	200 CM
	210 CM	210 CM
	210 CM	230 CM
	210 CM	240 CM
	220 CM	190 CM
	220 CM	230 CM
	240 CM	190 CM
	240 CM	230 CM
	260 CM	250 CM



CARACTERÍSTICAS:

- MARCA: **MEXIN DOORS**
- PROCEDENCIA: **CHINA**
- HOJA DE PLANCHA METÁLICA LAF GALVANIZADA CALIBRE 18 (1.1MM) DE ESPESOR, MATERIAL INTERNO AISLANTE HONEY COMB (PLACA AISLAMIENTO CON CELDAS TIPO PANEL DE ABEJA) Y/O POLI ESTIRENO.
- CUMPLE NORMA NFPA 252 UL; CERTIFICACIÓN INTERTECK UL 10C. LISTED AMERICANA WHI/FM RF/180.
- JUEGO DE MARCOS METÁLICOS GALVANIZADOS, CORTAFUEGO 4-3/4".
- BISAGRAS EN ACERO MATE (RODAMIENTOS DE 4.5"X4.5") CERTIFICADO RF 3H.
- CIERRA PUERTAS HIDRÁULICO CERTIFICADO UL RF 3H.
- **ACCESORIOS:** TAPONES Y PERNOS.
- SELLO BARREDOR.
- **SISTEMA DE CIERRE:** BARRA ANTIPANICA Y MANIJA.
- **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- **HECHO EN CHINA.**

DISPONIBLE EN:



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

E- MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TÉLFONO: 01 6953942 - MOVISTAR: 971119626 - 999108365- CLARO: 995011772

PUERTAS CORTAFUEGO CON VISOR



CARACTERISTICAS:

- MARCA: **MEXIN DOORS**
- PROCEDENCIA: **CHINA**
- HOJA DE PLANCHA METÁLICA LAF GALVANIZADA CALIBRE 18 (1.1MM) DE ESPESOR, MATERIAL INTERNO AISLANTE HONEY COMB (PLACA AISLAMIENTO CON CELDAS TIPO PANEL DE ABEJA) Y/O POLI ESTIRENO.
- CUMPLE NORMA NFPA 252 UL; CERTIFICACIÓN INTERTECK UL 10C. LISTED AMERICANA WHI/FM RF/180.
- JUEGO DE MARCOS METÁLICOS GALVANIZADOS, CORTAFUEGO 4-3/4".
- BISAGRAS EN ACERO MATE (RODAMIENTOS DE 4.5"X4.5") CERTIFICADO RF 3H.
- CIERRA PUERTAS HIDRÁULICO CERTIFICADO UL RF 3H.
- **ACCESORIOS:** TAPONES Y PERNOS.
- SELLO BARREDOR.
- **SISTEMA DE CIERRE:** BARRA ANTIPANICA Y MANIJA.
- **VISOR CUADRADO:** VISOR CORTAFUEGO UL DE ALTO 33 CM X ANCHO 33 CM.
- **VISOR RECTANGULAR:** VISOR CORTAFUEGO UL DE ALTO 23 CM X ANCHO 79 CM Y DE ALTO 48 CM X ANCHO 84 CM
- **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- **HECHO EN CHINA.**

DISPONIBLE EN:



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

E- MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TÉLFONO: 01 6953942 - MOVISTAR: 971119626 - 999108365- CLARO: 995011772

PUERTAS BÓVEDA PESADA



MODELO	MEDIDAS CON MARCO (CM)			MEDIDAS DE PUERTA (CM)		PESO APROX.
	ALTURA	ANCHO	ESPESOR	ALTURA	ANCHO	
TFS-210PB	210	100	20	195	85	750 KG

CARACTERÍSTICAS:

- **MARCA:** TEFINSA
- **MARCO:** CONSTRUIDA CON PLANCHAS DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 1/8" DE ESPESOR.
- **HOJA:** CON PLANCHAS DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 3/16" DE ESPESOR.
- COMPUESTO GRANÍTICO Y MUY RESISTENTE DE **75 MM** DE ESPESOR ENTRE LAS DOS ENVOLTURAS QUE PERMITE SUPERAR LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA TÉCNICA NACIONAL.
- UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG.
- ENTRE PAREDES DE LA PUERTA LLEVA MATERIAL REFRACTARIO DE ALTO PODER AISLANTE CON RESISTENCIA AL FUEGO DE HASTA 1200° C EN 120 MINUTOS (RF-120).
- CUENTA CON CINCO PINES EN LA PARTE FRONTAL DE LA PUERTA Y CINCO PINES O BARRAS POSTERIORES FIJOS DE 1 ½" DE DIÁMETRO POR 3" DE LONGITUD.
- BISAGRAS DE ACERO TORNEADAS DE 2" X 7" DE LONGITUD CON SUS RESPECTIVAS ALETAS.
- **SISTEMA DE CIERRE:** CERRADURA DE LLAVE ATIGANZÚA, CERRADURA DIGITAL ELECTRÓNICA AMERICANA MARCA INTERGARD MODELO BÁSIC CON TECLADO IG 4715 Y MANIJA DE ACERO.
- **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- **HECHO EN PERÚ.**

DISPONIBLE EN:



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR – LIMA - LIMA

E- MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TELÉFONO: 01 6953942 – MOVISTAR: 971119626 – 999108365- CLARO: 995011772

PUERTAS BÓVEDA LIVIANA



MODELO	MEDIDAS CON MARCO (CM)			MEDIDAS DE PUERTA (CM)		PESO APROX.
	ALTURA	ANCHO	ESPESOR	ALTURA	ANCHO	
TFS-210PB	210	100	15	200	90	600 KG

CARACTERÍSTICAS:

- **MARCA:** TEFINSA
- **MARCO:** CONSTRUIDA CON PLANCHAS DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 1/8" DE ESPESOR.
- **HOJA:** CON PLANCHAS DE ACERO LAC DE PRIMERA CALIDAD DE 3/16" DE ESPESOR.
- COMPUESTO GRANÍTICO Y MUY RESISTENTE DE **50 MM** DE ESPESOR ENTRE LAS DOS ENVOLTURAS QUE PERMITE SUPERAR LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA TÉCNICA NACIONAL.
- UNIDA Y SOLDADA CON SOLDADURA ELÉCTRICA AL ARCO O MIG MAG.
- ENTRE PAREDES DE LA PUERTA LLEVA MATERIAL REFRACTARIO DE ALTO PODER AISLANTE CON RESISTENCIA AL FUEGO DE HASTA 1200° C EN 120 MINUTOS (RF-120).
- CUENTA CON CINCO PINES EN LA PARTE FRONTAL DE LA PUERTA Y CINCO PINES O BARRAS POSTERIORES FIJOS DE 1 ½" DE DIÁMETRO POR 3" DE LONGITUD.
- BISAGRAS DE ACERO TORNEADAS DE 2" X 7" DE LONGITUD CON SUS RESPECTIVAS ALETAS.
- **SISTEMA DE CIERRE:** CERRADURA DE LLAVE ATIGANZÚA, CERRADURA DIGITAL ELECTRÓNICA AMERICANA MARCA INTERGARD MODELO BÁSIC CON TECLADO IG 4715 Y MANIJA DE ACERO.
- **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- **HECHO EN PERÚ.**

DISPONIBLE EN:



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR – LIMA - LIMA

E- MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TELÉFONO: 01 6953942 – MOVISTAR: 971119626 – 999108365- CLARO: 995011772

PUERTAS BLINDADAS



MODELO	MEDIDAS CON MARCO (CM)			MEDIDAS DE PUERTA (CM)		PESO APROX.
	ALTURA	ANCHO	ESPESOR	ALTURA	ANCHO	
TFS-210PBL	210	100	5 CM	205	90	350 KG

CARACTERÍSTICAS:

- **MARCA:** TEFINSA
- **MARCO:** ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE 100MM X 50MM X 2.5MM DE ESPESOR Y TUBO DE 50MM X 20MM X 2MM DE ESPESOR.
- **HOJA:** CONSTRUIDO PLANCHA DE ACERO LAC 2.5MM EN AMBAS CARAS REFORZADO CON REFUERZOS RIGIDIZADORES Y OMEGAS TIPO Z DE 2.5MM DE ESPESOR.
- INTERIORMENTE RELLENADO CON LANA DE VIDRIO (MATERIAL AISLANTE) RESISTENTE AL FUEGO FORMANDO UN BLOQUE HERMÉTICO Y COMPACTO DE **50 MM** DE ESPESOR.
- BISAGRAS DE FIERRO SOLIDO TORNEADAS DE 1 1/2" DE ESPESOR POR 6" DE LARGO.
- **SISTEMA DE CIERRE:** CERRADURA DE LLAVE ATIGANZÚA, CERRADURA CANTOL SUPER 300 Y MANIJA DE ACERO EN AMBOS LADOS.
- **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- **HECHO EN PERÚ.**

DISPONIBLE EN:



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

E- MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TÉLFONO: 01 6953942 - MOVISTAR: 971119626 - 999108365- CLARO: 995011772

PUERTAS BLINDADAS



MODELO	MEDIDAS CON MARCO (CM)			MEDIDAS DE PUERTA (CM)		PESO APROX.
	ALTURA	ANCHO	ESPESOR	ALTURA	ANCHO	
TFS-210PBL	210	100	5 CM	205	90	350 KG

CARACTERISTICAS:

- **MARCA:** TEFINSA
- **MARCO:** ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE 100MM X 50MM X 2MM DE ESPESOR Y TUBO DE 50MM X 20MM X 2MM DE ESPESOR.
- **HOJA:** FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO LAC 1.9MM EN AMBAS CARAS REFORZADO CON REFUERZOS RIGIDIZADORES Y OMEGAS TIPO Z DE 2.5MM DE ESPESOR.
- INTERIORMENTE RELLENADO CON LANA DE VIDRIO (MATERIAL AISLANTE) RESISTENTE AL FUEGO FORMANDO UN BLOQUE HERMÉTICO Y COMPACTO DE **50 MM** DE ESPESOR.
- BISAGRAS DE FIERRO SOLIDO TORNEADAS DE 1 1/2" DE ESPESOR POR 6" DE LARGO.
- **SISTEMA DE CIERRE:** CERRADURA LOTUS DE 8 PINES Y BLOQUEO A 2 GOLPES, UNA MANIJA DE ACERO CROMADO Y JALADOR DEL OTRO LADO
- **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- **HECHO EN PERÚ.**

DISPONIBLE EN:



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR – LIMA - LIMA

E- MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TELÉFONO: 01 6953942 – MOVISTAR: 971119626 – 999108365- CLARO: 995011772

PUERTAS BLINDADAS



MODELO	MEDIDAS CON MARCO (CM)			MEDIDAS DE PUERTA (CM)		PESO APROX.
	ALTURA	ANCHO	ESPESOR	ALTURA	ANCHO	
TFS-210PBL	210	100	5 CM	205	90	350 KG

CARACTERISTICAS:

- **MARCA:** TEFINSA
- **MARCO:** MARCO DE LA PUERTA SERÁ FABRICADO CON TUBO RECTANGULAR LAC DE 4"X2"X3MM DE ESPESOR.
- **HOJA:** FABRICADO CON BASTIDORES DE TUBO 2"X2"X3MM Y PLANCHA DE FIERRO DE 3/16" CON ESPESOR TOTAL DE LA HOJA DE 60MM COMPUESTA POR PLANCHAS FIERRO 3/16" EN AMBAS CARAS Y REFUERZOS INTERIORES METÁLICOS.
- BISAGRAS DE FIERRO SOLIDO TORNEADAS DE 1 1/2" DE ESPESOR POR 6" DE LARGO.
- **SISTEMA DE CIERRE:** CERRADURA MARCA SUPERLOCK MODELO CENTRAL CON CILINDROS DE ALTA CALIDAD Y CERRADURA DE PARCHE DE 6 GOLPES.
- **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- **HECHO EN PERÚ.**

DISPONIBLE EN:



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR – LIMA - LIMA

E- MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TELÉFONO: 01 6953942 – MOVISTAR: 971119626 – 999108365- CLARO: 995011772

PUERTAS BLINDADAS



MODELO	MEDIDAS CON MARCO (CM)			MEDIDAS DE PUERTA (CM)		PESO APROX.
	ALTURA	ANCHO	ESPESOR	ALTURA	ANCHO	
TFS-210PBA	210	100	5 CM	205	90	350 KG

CARACTERÍSTICAS:

- **MARCA:** TEFINSA
- **MARCO:** FABRICADO EN PERFIL ANGULAR DE 2 ½" X 3/8" DE ESPESOR
- **HOJA:** FABRICADO CON PLANCHA DE FIERRO DE 3/18" REFORZADA CON TUBOS
- BISAGRAS DE ACERO TORNEADO DE 1 ½ X 6" CON SUS RESPECTIVAS ALETAS.
- BISAGRAS DE FIERRO SOLIDO TORNEADAS DE 1 1/2" DE ESPESOR POR 6" DE LARGO.
- **SISTEMA DE CIERRE:** CERRADURA DE LLAVE ATIGANZÚA, CERRADURA CANTOL SUPER 300 Y MANIJA DE ACERO EN AMBOS LADOS.
- **PINTADO:** DOS MANOS DE BASE EPÓXICA PREVIA APLICACIÓN DE BAÑO FOSFOTIZANTE.
- **HECHO EN PERÚ.**

DISPONIBLE EN:



DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

E- MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TÉLFONO: 01 6953942 – MOVISTAR: 971119626 – 999108365- CLARO: 995011772

OTROS MODELOS



P.B. CON CERRADURA BIOMÉTRICA



ENCHAPE EN MADERA



PUERTA METÁLICA



PUERTA BLINDADA C.D.



PUERTA BLINDADA C.D.



PUERTA BLINDADA ESPECIAL

DIRECCIÓN: AV. CESAR VALLEJO S/N LOTE 3 ASOC. LOMO DE CORVINA - VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

E-MAIL: ventas@tefinsa.com - informes@tefinsa.com

TELÉFONO: 01 6953942 - MOVISTAR: 971119626 - 999108365- CLARO: 995011772